

DE NEEF[®] Washing Agent ECO

Säkert och kraftfullt rengöringsmedel för PU- och epoxihartser. Washing agent Eco är ett nytt högeffektivt lösningsmedel för upplösning av hartser, lim och färger.

Produktbeskrivning

Washing Agent Eco är en blandning av icke-flyktiga, klorfria, giftfria organiska lösningsmedel för rengöring av utrustning och substrat av PU- och epoxihartser, lim och färger.

Fördelar

- C Virtually non-flammable.
- Chlorine-free.
- Non-hazardous solvent.
- Low evaporation meaning less discomfort on the work floor.
- Highly efficient.

Användningsområden

- To clean equipment used with PU, epoxy and other resins.
- To clean substrates from overflow or spills.
- As flushing liquid to prepare injection pumps.

Användning

Pumparna ska fyllas noggrant med Washing Agent Eco för att smörja och torka systemet före injektion. Detta är inte nödvändigt vid injektering med Gelacryl-serien av polyakrylathartser.

- När injektionen är klar ska alla verktyg och all utrustning som har varit i kontakt med hartset rengöras med Washing Agent Eco. Detta bör göras inom 30 minuter.
- Använd inte lösningsmedel eller andra rengöringsprodukter eftersom de ger sämre resultat och kan skapa farliga situationer.
- Produkt och rester ska kasseras i enlighet med lokal lagstiftning. Se säkerhetsdatabladet för allmänna rekommendationer på.
- I händelse av spill och olyckor, se produkternas säkerhetsdatablad eller kontakta vid tveksamhet DE NEEF[®] Division ansvarig för ditt område.
- Använd alltid lämplig skyddsutrustning för det aktuella arbetet i enlighet med lokala riktlinjer och föreskrifter. Vi rekommenderar att handskar och skyddsglasögon används vid hantering av kemiska produkter. Se SDS för ytterligare rekommendationer.

Tekniska data / Egenskaper

EGENSKAP	ENHET	VÄRDE	STANDARD
Molekylvikt (genomsnittlig)	–	160	Internt test
Densitet	Kg/dm ³	Ca 1,090	EN ISO 2811
Viskositet vid 25 °C	mPas	Ca 2,5	EN ISO 3219
Frys punkt	°C	-25	Internt test
Löslighet i vatten	%	Ca 5	Internt test
Flampunkt	°C	100	EN ISO 2719

Utseende

Tvättmedel Eco är en lätt färgad transparent vätska.

Förbrukning

Måste uppskattas av ingenjören eller operatören och beror på hur mycket Washing Agent Eco som behövs för att rengöra utrustningen och underlaget.

Förpackning

Washing Agent Eco

- 25 l plastic jerry-can = 25 kg.
- 220 l metal drum = 218 kg.

1 pall Washing Agent Eco

- 24 jerry-cans.
- 4 x 200 l drums.

Förvaring

Förvaras i originalförpackningen på en sval, torr och ventilerad plats. Skydda mot värme och antändningskällor.

Hållbarhetstid: 2 år.

Hälsa och säkerhet

Användare måste läsa och förstå produktetiketten och säkerhetsdatabladet (SDS) för varje systemkomponent före användning.

Alla användare bör bekanta sig med denna information innan de börjar arbeta med materialet. Läs noga igenom detaljerade

försiktighetsåtgärder på produktetiketten och säkerhetsdatabladet före användning. För de mest aktuella säkerhetsdatabladet kontakta: +46(0)31-352 50 80.