

PIERI® Aquarol SX-41


Formolja, vattenemulsion för prefab

Funktion

Produkten möjliggör avformning av de mest avancerade elementformar utan att göra avkall på höga krav av ytfinish och ljushet. PIERI® Aquarol SX-41 är en emulsion av helsyntetisk olja i vatten, som kombinerar alla fördelar med syntetiska oljor och vatten i en formolja.

Beskrivning

Form typ:



Applikationsområden:

- Prefabindustri
- Arkitektonisk betong

Instruktioner för användning:

- Applicera med spruta i ett tunt jämt lager
- Eventuellt överskott tas bort med gummiraka

Efter att vattnet dunstat, bildar de fina vita dropparna som formats genom sprejning en täckande fettfri film, vilken ger en betongyta av mycket hög kvalitet och utomordentligt släpp från formen.



Miljöbedömningar

Produkten är utvärderad och registrerad i miljöbedömningarna:

- PIERI® Aquarol SX-41 är BETA registrerad
- Byggvarubedömning – Undviks, ID 87341



BETA-registreringen innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar överenskomna egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se
Byggvarubedömning i detalj, se www.byggvarubedomningen.se



Rekommendation

Vår produkt är skyddad mot tillväxt av mikroorganismer. Halten konserveringsmedel B[a]P (Benzo[a]pyrene) ≤ 10 ppb. Förorening från omgivning eller andra produkter kan dock påverka mikrobiologiska stabiliteten hos produkten. GCP kan inte hållas ansvarig för produkt som börjat mögla eller ruttna på grund av yttre omständigheter. GCP kan heller anses ansvarig för följeffekter efter använt produkt som har mikrobiologiskt påverkan.

Egenskapsvärden

- Färdig att användas
- Vit vätska
- Densitet vid 20 °C: 0,92 ± 0,02 kg/dm³
- Flampunkt: >100 °C (Sluten kopp, 20 °C/101.3 kPa)
- Fryspunkt: 0 °C

Lagring

Följ dom lokala förordningarna vid lagring.

Skyddas mot frost.

Lagringstid: 12 månader (oöppnad)

Förpackning

25 liter dunk

220 liter fat

1000 liter IBC/palltank

Miljö och säkerhet

Se produktens säkerhetsdatablad för uppdaterad information kring hantering, säkerhetsföreskrifter mm

gcpat.com | Växel: 042- 16 78 00

Avsikten med denna information är att den ska vara till användarens nytta. Informationen baseras på värden och kunskaper som vi bedömt som tillförlitliga och exakta. Informationen är emellertid avsedd som vägledning samt för bedömning och validering av användaren. Vi ger ingen garanti att de resultat som anges i dokumentet kan återskapas av användaren. Fraser, rekommendationer och förslag ska läsas i samband med de försäljningsvillkor som gäller samtliga av oss levererade produkter och tjänster. Rekommendationer och förslag får inte tillämpas av användaren om förfarandet skulle medföra intrång i patent, mönsterskydd eller annan immateriell rättighet tillhörande tredje part.

PIERI® är ett varumärke som kan vara registrerat av GCP Applied Technologies Inc. i USA och/eller andra länder. Detta gäller vid publiceringstillfället och återspeglar inte nödvändigtvis det aktuella läget för varumärkesrättigheten vid lästillfället.

© Copyright 2021 GCP Applied Technologies Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Version EAS 180719

Detta datablad är endast giltigt i den senaste versionen utifrån datum nedan och är endast giltigt för användning i Norden. Det är viktigt att du alltid använder den senaste versionen från vår hemsida för att säkerställa korrekt produktinformation vid tidpunkten för användning. Kompletterande dokumentation som manualer, tekniska upplysningar, detaljritningar och detaljerade rekommendationer och andra relevanta dokument finns också på www.gcpat.com. Information som finns på andra webbplatser går inte att förlita sig på, eftersom de kanske inte är uppdaterade eller tillämpliga på din plats och vi tar inget ansvar för deras innehåll. Om det finns några oklarheter eller om du behöver mer information, vänligen kontakta GCPs kundservice.