

PIERI[®] Cire LM-33

Funktion

Fast mineraliskt släppvax som ger en hög ytfinish på arkitektonisk betong och utmärkt till detaljer typ ursparingar etc.

Beskrivning

Form typ:



Applikationsområden:

- Prefabindustri
- Platsgjutning / infrastruktur
- Arkitektonisk betongyta

Instruktioner för användning:

PIERI[®] CIRE LM-33 ska appliceras med trasa, svamp eller mopp. Det räcker med ett mycket tunt lager vax, tillräckligt för att kunna polera formytan. Smälttemperaturen är ca 35 °C vilket gör att vaxet kan smälta i gjutformen under sommartid, men det påverkar inte släppegenskaperna. Åtgång: 120m²/kg.

PIERI[®] CIRE LM-33 ger exceptionellt goda släppegenskaper, speciellt för svåra gjutformer som räfflor, kassuner etc. Produkten påverkar inte vidhäftning för gipsbeläggningar, grovputs eller färger. CEBTP testrapport N° 1820 och 1851.

Egenskapsvärden

- Vitt klibbfritt vax.
- Smältpunkt ca: 35 ± 5 °C.
- Kan användas vid kall temperatur.
- Flampunkt: >100 °C (Sluten kopp, 20 °C/101.3 kPa)

Lagring

Följ lokala förordningar vid lagring.

Produkten försämras inte med tiden, om den förvaras oöppnad.

Lagringstid: 24 månader från produktionsdatum.

Förpackning

17 kg hink.

Miljö och säkerhet

Produkten är ej risk- eller miljöklassad. Se produktens säkerhetsdatablad för uppdaterad information kring hantering, säkerhetsföreskrifter mm

Miljöbedömningar

Produkten är utvärderad och registrerad i miljöbedömningarna:



BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar överenskomna egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se

gcpat.com | Växel: 042- 16 78 00

Avsikten med denna information är att den ska vara till användarens nytta. Informationen baseras på värden och kunskaper som vi bedömt som tillförlitliga och exakta. Informationen är emellertid avsedd som vägledning samt för bedömning och validering av användaren. Vi ger ingen garanti att de resultat som anges i dokumentet kan återskapas av användaren. Fraser, rekommendationer och förslag ska läsas i samband med de försäljningsvillkor som gäller samtliga av oss levererade produkter och tjänster. Rekommendationer och förslag får inte tillämpas av användaren om förfarandet skulle medföra intrång i patent, mönsterskydd eller annan immateriell rättighet tillhörande tredje part.

PIERI® är ett varumärke som kan vara registrerat av GCP Applied Technologies Inc. i USA och/eller andra länder. Detta gäller vid publiceringstillfället och återspeglar inte nödvändigtvis det aktuella läget för varumärkesrättigheten vid lästtilfället.

© Copyright 2022 GCP Applied Technologies Inc. Alla rättigheter förbehållna.

GCP Applied Technologies Inc., 2325 Lakeview Pkwy, Alpharetta, GA 30009.

GCP Sweden AB, Gärdesvägen 3, 444 31 Stenungsund

Version 010719

Detta datablad är endast giltigt i den senaste versionen utifrån datum nedan och är endast giltigt för användning i Norden. Det är viktigt att du alltid använder den senaste versionen från vår hemsida för att säkerställa korrekt produktinformation vid tidpunkten för användning. Kompletterande dokumentation som manualer, tekniska upplysningar, detaljritningar och detaljerade rekommendationer och andra relevanta dokument finns också på www.gcpat.com. Information som finns på andra webbplatser går inte att förlita sig på, eftersom de kanske inte är uppdaterade eller tillämpliga på din plats och vi tar inget ansvar för deras innehåll. Om det finns några oklarheter eller om du behöver mer information, vänligen kontakta GCPs kundservice.