

# PREPRUFE<sup>®</sup> SC1 Primer

Icke-bituminös, snabbtorkande, tolerant mot fuktig och "grön" betong, lösningsmedelsbaserad primer för användning med PREPRUFE<sup>®</sup> 800PA kallapplicerat, självhäftande vattentätt membran.

---

## Produktbeskrivning

PREPRUFE<sup>®</sup>SC1 primer är en grönfärgad, icke-bituminös, lösningsmedelsbaserad primer som ger överlägsen vidhäftning av PREPRUFE<sup>®</sup>800PA icke-bituminöst självhäftande membran till en mängd olika underlag.

## Typiska användningsområden

Används för att grunda betongytor, inklusive "grön" eller fuktig vid beröring, samt träytor där PREPRUFE<sup>®</sup>800PA-membranet ska appliceras. PREPRUFE<sup>®</sup>SC1 primer kan användas för både vertikala och horisontella grundapplikationer vid -5°C eller högre.

## Fördelar

- Snabbtorkande – möjliggör snabb membranapplicering.
- Tolerant mot fuktig och "grön" betong.
- Aktiv formulering för förbättrad vidhäftning av membran.
- Specifikt formulerad för att vara kompatibel med PREPRUFE<sup>®</sup> 800PA-membranet.
- Grön färg för att säkerställa korrekt täckning, underlätta identifiering och förhindra substitution.

## Systemkomponenter

Surface Primer

PREPRUFE<sup>®</sup>SC1 primer är en kompletterande produkt som specifikt är designad för att ge hög vidhäftning för PREPRUFE<sup>®</sup>800PA vattentäta membran.

## Begränsningar för användning

PREPRUFE<sup>®</sup>SC1 primer är inte avsedd för något annat användningsområde än de som specifikt anges i detta produktdatablad eller andra aktuella datablad som finns tillgängliga på [gcpat.uk](http://gcpat.uk). Kontakta GCP:s tekniska support om någon annan användning förväntas eller planeras.

## Säkerhets- och hanteringsinformation

Användare måste läsa och förstå produktens etikett och säkerhetsdatablad (SDS) för varje systemkomponent. Alla användare bör bekanta sig med denna information innan de arbetar med produkterna och följa säkerhetsanvisningarna. SDS kan erhållas genom att kontakta din lokala GCP-representant, kontor, eller via GCP:s webbplats på [gcpat.uk](http://gcpat.uk).

## Förvaring

All PREPRUFE®SC1 primer måste förvaras upprätt i sin ursprungliga förpackning i ett välventilerat utrymme. Observera hållbarhet enligt aktuellt säkerhetsdatablad och GCP:s riktlinjer.

## Teknisk support och ytterligare information

De senaste detaljritningarna och tekniska breven finns på [gcpat.uk](http://gcpat.uk). För kompletta applikationsinstruktioner, hänvisa till GCP Applied Technologies aktuella entreprenörshandbok och litteratur på [www.gcpat.uk](http://www.gcpat.uk). Dokument i pappersformat eller information från andra webbplatser än [gcpat.uk](http://gcpat.uk) kan vara föråldrade eller innehålla fel. För teknisk assistans med detaljer och problemlösning, kontakta din lokala GCP-representant eller ring GCP på +44 (0) 1480 478421.

## Applicering

PREPRUFE®SC1 primer kan appliceras med roller eller pensel. Applicera på rena, smutsfria och frostfria ytor med en täckning på 10–12 m<sup>2</sup> per liter. Låt primern torka i 30 minuter eller tills den är klibbfri. Torktiden kan vara längre vid kalla temperaturer. Undvik pölar av primer, då detta förlänger torktiden. Applicera inte direkt på PREPRUFE®800PA-membranet. Primning bör begränsas till ett område som kan täckas med membran samma dag. Områden som samlar på sig damm eller smuts måste omgrundas innan membranet appliceras.

## Supply

PREPRUFE SC1 primer	5 och 20 liters burk
Coverage	10-12 m <sup>2</sup> per liter
*Beroende på appliceringsmetod, ytans porositet och omgivande temperatur.	

### TYPISKA EGENSKAPER

Egenskap	Typiskt värde
Färg	Grön
VOC	592 g/L
Torktid vid 20 °C	30 minuter

[gcpat.se](http://gcpat.se) | Sveriges kundservice: +46(0)31-352 50 80

GCP Applied Technologies Inc., 2325 Lakeview Parkway, Alpharetta, GA 30009, USA

GCP Sweden AB, Gärdesvägen 3, 444 31 Stenungsund

Detta dokument är endast aktuellt från och med det senaste uppdaterade datumet som anges nedan och gäller endast för användning i Sverige. Det är viktigt att du alltid hänvisar till den information som för närvarande finns tillgänglig på webbadressen nedan för att ge den mest aktuella produktinformationen vid användningstillfället. Ytterligare litteratur såsom entreprenörshandböcker, tekniska bulletiner, detaljritningar och detaljrekommendationer och andra relevanta dokument finns också på [www.gcpat.se](http://www.gcpat.se). Information som finns på andra webbplatser får inte åberopas, eftersom de kanske inte är aktuella eller tillämpliga på villkoren i din plats och vi tar inget ansvar för innehållet. Om det finns några konflikter eller om du behöver mer information, kontakta GCP kundservice.

Last Updated: 2025-03-27

[gcpat.se/solutions/products/preprufe-pre-applied-waterproofing-solutions/preprufe-sc1-primer](http://gcpat.se/solutions/products/preprufe-pre-applied-waterproofing-solutions/preprufe-sc1-primer)